

## Cartucce filtranti per filtri in materiale plastico standard

### MODELLI 5FA/9FA/20FA

- **Materiale:** costruita in polipropilene 100% puro
- **Applicazioni:** rimozione di sedimenti di sabbia, particelle in sospensione a protezione di addolcitori, osmosi, ecc.
- **Portata ottimale** (con cartuccia nuova): 600 ÷ 3500 lt/ora
- **Gradi di filtrazione disponibili:** 1,5,10,20,50,100 micron



### MODELLI 5RL/9RL/20RL

- **Materiale:** costruita in polipropilene e PET
- **Applicazioni:** idonee ad usi potabili, filtrazione, rimozione di sedimenti, sabbia, particelle solide in sospensione, protegge addolcitori, sistemi irrigazione, pompe, ecc.
- **Portata ottimale** (con cartuccia nuova 9RL): 3500 lt/ora
- **Gradi di filtrazione disponibili:** 60 micron

### MODELLI 9AC/20AC

- **Materiale:** costruita in acciaio inox AISI304
- **Applicazioni:** filtrazione e rimozione di solidi in sospensione, per trattamento acque ad uso domestico ed industriale
- **Portata ottimale** (con cartuccia nuova 9AC): 3500 lt/ora
- **Gradi di filtrazione disponibili:** 50 micron

### MODELLI 9CE/20CE

- **Materiale:** costruita in carta impregnata pieghettata
- **Applicazioni:** filtrazione e rimozione particelle in sospensione
- **Portata ottimale** (con cartuccia nuova 9CE): 1500 lt/ora
- **Gradi di filtrazione disponibili:** 15 micron

## MODELLI 9KY/20KY

- **Materiale:** costruita in blocco di carbone estruso
- **Applicazioni:** riduce i sedimenti, cloro residuo, odori e sapori sgradevoli
- **Portata ottimale** (con cartuccia nuova 9KY): 220 ÷ 400 lt/ora
- **Gradi di filtrazione disponibili:** 10 micron

## MODELLI 9RF

- **Materiale:** struttura composita
- **Applicazioni:** adatta al trattamento domestico di acque potabili ai sensi DM 443/90
- **Portata ottimale** (con cartuccia nuova): 200 lt/ora (autonomia 3500 lt)
- **Grado di filtrazione disponibile:** 1 micron