

## Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere

### DATI TECNICI

- Testata e ghiera in ottone cromato
- Vaso SAN trasparente
- Soffietto gomma NBR
- Pressione esercizio max 8 bar
- Temperatura max 50° C
- Dosaggio 2 ÷ 4 ppm per mc

Modello	Attacchi Ø	Portata mc/h	Carica gr
DP 12	1/2"	1,2	70
DP 34	3/4"	2,5	400
DP 100	1"	3	400
DP 114	1 1/4"	4,5	400
DP 115	1 1/2"	10	650
DP 200	2"	15	650



Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

## WAPHOS fosfato per il trattamento delle acque potabili

### CARATTERISTICHE GENERALI

E' costituito da miscele di polifosfati purissimi in polvere bianca, igroscopica, inodore, la cui purezza corrisponde alle prescrizioni per il trattamento delle acque potabili e per usi alimentari.

E' composto da E450 per l'85% e da E339 per il restante 15% (dose d'impiego regolamentata dal DM 31/3/65 e successive modifiche).

## Ricambi disponibili

- ❑ Polifosfato in polvere confezione da gr. 800
- ❑ Polifosfato in polvere confezione da Kg. 25
- ❑ Polifosfato in pasticche preconfezionate (conf. n.6 pasticche)



## Filtro anticalcare

Dosatori polifosfato in cristalli

### DATI TECNICI

- Testata in polipropilene ed inserti in ottone
- Vaso SAN
- Diffusore in ABS
- Pressione esercizio max 8 bar
- Temperatura max 60° C

Modello	Attacchi Ø	Carica gr
Salva lavatrice	3/4" "	150
DP 34	1/2" "	300
DP 100	3/4" " ÷ 1" "	800

Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

## Ricambi disponibili

- ❑ Polifosfato in cristalli confezione da Kg 1
- ❑ Polifosfato in cristalli confezione da Kg 25
- ❑ Cartuccia polifosfato 9DP (solo per modelli DP 100)

## Pompa dosatrice volumetrica di polifosfato liquido AQUADOS

### DATI TECNICI

- Temperatura max acqua 40° C
- Portata minima dosaggio 60 lt/ora
- Dosaggio per lt di polifosfato 3 ppm
- Autonomia per carico m<sup>3</sup> 18

Modello	Attacchi Ø	Portata lt/ora
AQUADOS	1/2" "	25
AQUADOS	3/4" "	40

Il costruttore si riserva di modificare i dati tecnici senza preavviso.

## Ricambi disponibili

- ❑ AQUADOS SIC 20 da lt 1 fino a 20° Fr
- ❑ AQUADOS SIC 40 da lt 1 fino a 40° Fr