

# T.D. ACQUE



- FILTRO EVERPURE 4C DESTINATO AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE. E' IN GRADO DI MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE E CHIMICHE, GARANTENDO LA SICUREZZA BATTERIOLOGICA.
- CONFORME AL D.M. 43 DEL 21/12/1990 ED AL SUCCESSIVO D.M. 174 DEL 06/04/07.
- KIT COMPLETO PER IL MONTAGGIO.
- LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO, DEVE AVVENIRE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO O QUANDO IL FILTRO E' INTASATO.

- FILTRAGGIO ASSOLUTO DA 0,5 MICRON, RIMUOVE LE CISTI DI GIARDIA E DI CRYPTOSPORIDIO, LE FIBRE DELL'AMIANTO, IL GUSTO E L'ODORE CATTIVO, IL CLORO, LA SPORCIZIA, LA RUGGINE, MATERIALE IN SOSPENSIONE NON VISIBILE AD OCCHIO NUDO, AL MUFFA E LE ALGHE. IDEALE PER BERE E CUCINARE IN MASSIMA SICUREZZA.
- LA CARTUCCIA RAPIDA E' FACILE DA INSTALLARE E SOSTITUIRE SENZA L'USO DI PARTICOLARI ATTREZZI.
- AUTONOMIA : 11.350 LITRI
- PORTATA : 1,9L./MIN.
- TEMPERATURA : L'ACQUA IN INGRESSO NON DEVE SUPERARE I 38 °C
- PRESSIONE : LA PRESSIONE IN INGRESSO NON DEVE SUPERARE I 10 BAR
- ATTACCO AI TUBI : GLI ATTACCHI SONO FILETTATI FEMMINA 3/8" NPT
- DIMENSIONI : QL2 + 4C = 480 MM  
(LE DIMENSIONI TENGONO CONTRO DELLO SPAZIO VERTICALE NECESSARIO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA)
- ATTIVAZIONE : E' CONSIGLIABILE LASCIARE SCORRERE L'ACQUA ATTRAVERSO IL FILTRO ALLA MASSIMA PRESSIONE E CON LA MASSIMA PORTATA, PER ALMENO 2 MINUTI PER PERMETTERE LO SPURGO DELL'ARIA PRESENTE NELLA CARTUCCIA.
- CAMBIO CARTUCCE QUANDO LA CAPACITA' E' ARRIVATA, O QUANDO IL FLUSSO ARRIVA TROPPO LENTO, MA ALMENO ANNUALMENTE.
- USARE SOLO SE ACQUA DI ACQUEDOTTO.
- TUTTI I SISTEMI DEVONO ESSERE MANTENUTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.
- DISPONIBILE ANCHE LA CARTUCCIA AC, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE : AUTONOMIA 2.840 LT, PORTATA 1,90 LT/MINUTO.